

# Pneumatické kladivo

1573



## Profiles



## Product features

- voľné otáčky: 5500/min.
- maximálny točivý moment 2034 Nm
- .
- odporúčaný tlak vzduchu: 6,2 bar
- spotreba vzduchu 198l/min
- pripojenie vzduchu 3/8"
- úroveň hluku 93 dB(A)
- maximálna veľkosť skrutky M30

## Výhody:


- kompozitný kryt motora
- twin hammer mechanizmus
- jednou rukou dopredu / dozadu
- kompaktný a výkonný
- spúšť s premenlivou rýchlosťou

## Použitie:

- autopriemysel
- pre letecký priemysel
- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže

## Dôležité!

- Vždy používajte Unior IMPACT hlavice.



|  |   |          |          |          |   |   |
|--|---|----------|----------|----------|---|---|
|  |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |  |
| 627571   | 3/4"  | 220      | 88       | 217      | 2034  | 3764  |

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)



Photo (pictures)



## Accessories



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Úpravná jednotka vzduchu 3/4"



Špirálová hadica

## Safety tips



- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.



- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.

- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.