Vijačnik udarni

1573



Profili



Atributi izdelka

- prosti tek 5500 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 2034 Nm
- .
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 198 l/min
- dovod zraka 3/8"
- nivo hrupa 93 dB(A)
- maks. velikost vijaka M30

Prednosti:


- kompozitno ohišje
- dvojni udarni mehanizem TwinHammer
- enoročna menjava smeri delovanja
- trpežen in močan
- več stopenjski sprožilec

Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



		L	A	B	Nm	
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)







Photo (slike)



Accessories

 Vtič sklopke

 Spojka sklopke

 Grupa pripravna za zrak 3/4"

 Cev spiralna za zrak

Varna uporaba

- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.

- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.

- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatsko orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje s strani Unior d.d.