

Darbe anahtarı

1573



Profiles



Product features

- serbest hız dakikadaki devir sayısı 5500
- mak. tork 2034 Nm
- .
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- 198 l / dak hava tüketimi
- hava girişi 3/8"
- Gürültü seviyesi 93 dB (A)
- max bolt size M30

Avantajları:


- kompozit motor gövdesi
- ikiz çekici mekanizması
- bir yandan ileri / geri
- kompakt ve güçlü
- değişken hız

Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

Önemli!

- Her zaman Unior DARBELİ lokmalarını kullanın.



Barcode	Color	L	A	B	Nm	Image
---------	-------	---	---	---	----	-------

627571

3/4"

220

88

217

2034

3764

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/4"



Spiral pnömatik hortum

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.