Darbe anahtarı

1573



Profiles

1 year · 1+ extended warranty · 3/4”

Product features

- serbest hız dakikadaki devir sayısı 5500
- mak. tork 2034 Nm
- .
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- 198 l / dak hava tüketimi
- hava girişi 3/8"
- Gürültü seviyesi 93 dB (A)
- max bolt size M30

Avantajları:


- kompozit motor gövdesi
- ikiz çekiç mekanizması
- bir yandan ileri / geri
- kompakt ve güçlü
- değişken hı

Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

Önemli!

- Her zaman Unior DARBELİ lokmalarını kullanın.



		L	A	B	Nm	
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Usage (pictures)







Photo (pictures)



Accessories

 Bağlantı elemanı, erkek parça

 Bağlantı elemanı, dişi parça

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/4"

 Spiral pnömatik hortum

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work

- Always disconnect tools not in use from the air supply.

properly.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.