

Úderové pneumatické kladivo se sadou sekáčků

1514PB










Profily

 1 year

Vlastnosti produktu

- rozměry boxu: 307 x 260 x 70

Jméno výrobku	SKU	Artikl	Rozměry	Množství
Úderové pneumatické kladivo se sadou sekáčků	619964	1514PB	-	7
Úderové pneumatické kladivo		1514	170	1
Sekáč plochý		1514A1	182	1
Sekáč špičatý		1514A2	180	1
Sekáč na nýty , sváry, strusku		1514A3	180	1
Sekáč na plechy		1514A4	180	1
Sekáč s V ostřím		1514A5	190	1
Hloubící sekáč		1514A6	178	1
Plastová krabice na nástrčkové klíče		981PBM2	307x260x74	1

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.