

Prerëse me vrima BOLTSHARK

469SHARK/4P



Profiles



Standards

DIN ISO 5743

Product features


- Këto prerëse ultra të fuqishme përdoren për të prerë lehtësisht tela metalike, duke përfshirë lidhjet e ngurtësuara dhe të kalitura, dhe metale të tjera të ekstruduara. Ato janë të dizajnuara në mënyrë ergonomike për të aplikuar një forcë maksimale, ndërkohë që janë të lehta për duart. I farkëtuar nga çeliku i karbonit Premium Hard Plus me skaje prerëse të ngurtësuara me induksion, prerësi BoltShark mund të presë deri në 6 mm tela metalike të buta, 4 mm çeliku të fortë dhe 3,6 mm tela piano të kalitur ose susta çeliku. Përveç telit, prerëset Boltshark do të presin shpejt dhe pastër gozhdat, vida dhe ribatina me diametër 5 mm. Dhimbja e përfshirë mban telin më të trashë në pozicion, duke e penguar atë të rrotullohet përgjatë skajit të prerjes ndërsa nofullat janë shtrënguar.
- pika e farkëtuar nga çeliku i karbonit Premium Hard Plus
- plotësisht i ngurtësuar në ~ 47 HRc, me induksion të skajeve prerëse të ngurtësuar në ~ 64 HRc
- i përfunduar me një shtresë të zezë anti-korrozive dhe të lyer pak me vaj
- Dorezat plastike të dyfishta jo rrëshqitëse ofrojnë një kapje të mirë ergonomike të duarve

Avantazhet:

- Projektuar me një bashkim me dy ribatina, i cili përdor një veprim kompleks për të dhënë forcë më të madhe prerjeje me më pak përpjekje.
- Forca më e fortë duhet të zbatohet në fillim të prerjes, kur dorezat janë më të largëta. Prerëset BoltShark janë projektuar me dorezat më të shtrënguara së bashku duke lejuar që të aplikohet fuqia maksimale që nga fillimi i prerjes.
- Kur pritet tela me diametër më të trashë (mbi 2,5 mm), ka një tendencë që teli të shtyhet përgjatë skajeve të prerjes ndërsa nofullat janë shtrënguar. Shtimi i një brazdë në skajin e prerjes e mban materialin të sigurt në vend, duke parandaluar këtë lëvizje dhe duke lejuar funksionimin efikas dhe me një dorë.
- Testet tregojnë se përdorimi i prerësve BoltShark me brazda për të prerë telin e pianos 2 mm kërkon vetëm 33% të forcës së nevojshme nga prerësit tradicionalë të fortë.
- Skajet e prerjes qendrore lënë një fund të pjerrët në të dy anët e prerjes.
- Brazda e përfshirë mban tela më të trashë në pozicion.


Përdorim:

- Për prerje të saktë të telave të buta (deri në 6 mm), të forta (deri në 4 mm) dhe telave të pianos (deri në 3,6 mm).
- Pret me lehtësi pjesë të tilla si vida, gozhdë, ribatina etj. deri në 5 mm trashësi.



	L	B	A	C	
626500	200	34,8	19,5	16,5	347

cutting capacity (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm ² Ø↑	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
626500	200	3,6	4,0	6

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Frequently asked questions

Do the names Shark and Boltshark mean anything?

These names describe the principles behind operating the cutting pliers.

What does it mean that the pliers are quenched and tempered and the head parts/teeth of the pliers are inductively hardened?

It means that the pliers are thermally processed by quenching and tempering their entire surface to a hardness of about 45HRc, while head parts are additionally inductively hardened to a hardness of at least 60HRc.

What is meant by the statement that pliers are made in accordance with the stated ISO standard?

It means that the pliers are in accordance with the international standard in terms of dimensions, strength and structure, and compliance is determined by prescribed tests.