

# Binnenlagertrekker

689/5BI-US



## Profielen

---



## Product attributen

- materiaal: speciaal gereedschapsstaal
- in matrijs gesmeed, volledig gehard en getemperd
- surface finish: zinc plated according to ISO 2081:2018 (E)
- ergonomische dubbel-component handvatten voor zwaar gebruik

## Voordelen:

- Set bevat 6 armen/klauwen voor binnenlagers met dimensie 6.5-8, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

## Gebruik:

- Om verschillende types lagers te trekken. De lager wordt langs binnen gegrepen en uitgetrokken.
- de lager verwijderd met een gewicht van 1kg



D1

D2↓

D2↑

L↓

L↑



626629

52

6,5

36


495

555


4174

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.


## Gebruik (Afbeeldingen)




Before starting the application, you need to screw appropriate extractor dimension on the handle.



First inserted extractor through the hole in the bearing which will be dismount out of the housing. Then start to screwed thorn into extractor, which has a function that opens puller body, which adapts to the bearing bores.



Start with steady hits dismounting bearing with help of sliding hammer.



After several strokes fast and easy dismount bearing from housing without damage.

## Onderdelen

 Arm/Klauw voor 689/2BI