

# Belső csapágylehúzó

689/5BI-US



## Profilok

---



## Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- surface finish: zinc plated according to ISO 2081:2018 (E)
- ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolat

## Előnyök:

- a készlet 6 lehúzókart tartalmaz 7-9, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36 belső csapágyméretekhez

## Használat:

- különböző típusú csapágysághoz lehúzásához használható: csapágy megfogása belülről történik
- a csapágy eltávolítása 1 kg tömeggel



D1

D2↓

D2↑

L↓

L↑



626629

52

6,5

36


495

555


4174

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


## Használat (pictures)




Használat előtt csavarja rá a megfelelő méretű eltávolító-adaptert a nyélre.



Illesszük az eszközt a csapágyházból eltávolítani kívánt csapágyba. Ezt követően hajtsuk a menetes tuskét az eltávolítóba, amely szétnyitja az eszközt, így az hozzáigazodik a csapágy furataihoz.




Egyenletes ütésekkel lazítsuk meg a csapágyat a csúszókalapács segítségével.



Pár ütést követően a csapágy gyorsan, könnyen és sérülésmentesen eltávolítható a csapágyházból.

## Pótalkatrészek

 Lehúzókarom 689/5BI belső csapágylehúzóhoz