

# Fissaggio autonomo, con la pompa in acciaio inossidabile

1693ES



Profili

---




Attributi del prodotto

- Il reggiciclo per riparazioni con montaggio autonomo viene utilizzato nei luoghi pubblici: piste ciclabili, parchi, campeggi, hotel, centri città e altre destinazioni turistiche, in particolare quelle più frequentate dai ciclisti. I reggicicli sono dotati di utensili per le riparazioni base e una pompa in acciaio di alta qualità specifica per l'uso all'esterno. Nel reggiciclo si trovano chiave regolabile, smaglicatena, utensile per valvole Schrader & Presta, set di chiavi esagonali (2.5 – 8), giraniplo 3.3, 3.45 e DT, chiavi TX 10, 25, cacciavite a croce e piatto, chiavi per coni misura 13, 14, 15, 17 e set di levagomme.
- La bicicletta si aggancia facilmente dalla sella sui due supporti speciali, rivestiti in gomma.
- Tutti gli utensili sono fissati con un cavo in acciaio e quando non sono in uso sono riposti in maniera ordinata all'interno della colonna.
- La colonna deve essere imbullonata al suolo. Le viti per fissarla non sono incluse.

### Attenzione!

- Bike stand fix it yourself and tools are subjected to extremely different weather influences, which significantly increases the possibility of corrosion. This condition falls under normal use and wear, requiring intensive care of tools on a DIY stand. Instructions for care and use are explained in the attached instructions.



	L	B	H1	H	
628425	400	330	1400	1500	23200

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

### Utilizzo (pictures)

