

Electric repair stand 110V

1693EL-110



프로파일

 **1 year**

제품 특징


미케닉이 더 스마트하게 힘들이지 않고 작업할 수 있도록 설계 및 개발되었습니다. 스탠드는 견고한 일체형 알루미늄 기둥 구조로 구성되어 있어 안정성이 뛰어나며, 동시에 모든 선이 기둥 내부에 고정되어 있어 자전거 정비 작업 시 방해가 되지 않습니다. 가장 무거운 자전거도 원하는 높이로 쉽게 들어올릴 수 있을 만큼 강력하므로 자전거를 항상 작업하기에 가장 인체공학적으로 편한 위치에 둘 수 있습니다. 전자식 리페어 스탠드는 강력할 뿐만 아니라 스마트합니다. 제한이 없는 높이 조정 기능이 있으며, 버튼 하나만 누르면 자동으로 자전거를 들어 올리거나 내릴 수도 있습니다. 또한 자전거가 지면에 닿으면 스스로 멈춥니다. 트래블 조정 리미터 덕분에 이동을 제한할 수 있어 항상 원하는 높이에서 멈추게 할 수 있습니다. 내장형 안전 시스템은 미케닉과 스탠드에 있는 자전거를 안전하게 유지하고 문제가 없도록 합니다.

특징:

- 스탠드에 미케닉과 자전거를 안전하게 유지하기 위해 내장된 안전 기능이 있는 자동 정지 시스템
- 높이 조절 제한 없음
- 트래블 조정 리미터
- 스탠드 상단에 메인 전원 케이블이 있어, 상부에 전원 케이블 연결 시 작업 공간에 전원선 간섭 없음
- 히든 와이어 처리
- 2개의 USB A 충전 포트
- 1693.1M 마스터 샵 리페어 클램프 장착
- 미끄럼 방지 처리된 클램프 표면
- 강철로 만든 메인 기둥과 볼트로 결합된 매우 뛰어난 강성의 프레임
- 바닥 또는 금속 플레이트에 직접 고정 가능
- Optional heavy-duty large fixed plate with floor leveling function
- 별도 조립이 필요하지 않음

기술 사양:


- 크기: W750xL750xH2072 mm
- 무게: 106 kg (고정 플레이트 포함)
- 최대 높이: 1780mm
- 적재 용량: 400N(약 40kg)
- 파워: 0.25kW
- 스티어링 볼트: 5V
- 인풋: 100-130 V; 60 Hz
- 이동 속도: 3.3 m/min
- IP 등급: IP30 – 실내 사용만 가능
- 소음: 55 dB
- CE compliant



		L	H	H1 max	B	H1 min	
628789	100 - 130 V	750	2078	1808	750	250	97000

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

사용법 (사진)



액세서리



1693EL용 고정 플레이트



1693EL용 접이식 랩탑 홀더



1693EL용 접이식 스몰 파트 오거나이저



1693EL용 접이식 태블릿 홀더



1693EL용 접이식 툴 트레이



1693EL용 프레임 마운트 태블릿 홀더



1693EL용 프레임 마운트 툴 트레이



1693EL용 프레임 마운트 페이퍼 타월 홀더



1693EL용 스몰 파트 오거나이저 프레임 마운트 홀더



1693EL용 높이 확장 키트



1693EL용 핸들이 있는 클램핑 브래킷

관련 제품



Electric repair stand without plate 110V