

Electric repair stand 1.0 without plate 110V

Hidden

1693EL1-110



Profile

 1 year

Cechy produktu


Zaprojektowany i opracowany dla techników, aby pracować mądrzej, a nie ciężiej. Stojak jest skonstruowany wokół wytrzymałej kolumny głównej, która zapewnia doskonałą stabilność, a jednocześnie utrzymuje wszystkie przewody wewnątrz, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracować przy rowerze. Jest wystarczająco mocny, aby z łatwością podnieść nawet najcięższe rowery na żadaną wysokość, dzięki czemu rower jest zawsze w najbardziej ergonomicznej pozycji do pracy. Elektryczne stanowisko naprawcze jest nie tylko mocne, ale także inteligentne. Ma nieograniczoną regulację wysokości, ale może również automatycznie podnosić lub opuszczać rower za naciśnięciem jednego przycisku. Zatrzymuje się także sam, gdy rower dotknie podłoża. Dzięki ogranicznikom krańcowym możesz ograniczyć jego ruch, aby zawsze zatrzymywał się na pożądanej wysokości. Wbudowany system bezpieczeństwa zapewni bezpieczeństwo technika i roweru na stojaku i gwarantuje, że nic się nie stanie

Funkcje:

- Automatyczny system zatrzymywania z wbudowanym zabezpieczeniem zapewniającym bezpieczeństwo technika i roweru na stojaku
- Bezstopniowa regulacja wysokości zapewniająca niezrównaną wszechstronność.
- Regulowane ograniczniki krańcowe
- Główny kabel zasilania elektrycznego jest ukryty, więc nic nie znajduje się w obszarze roboczym
- Ukryte okablowanie zapewnia elegancki i profesjonalny wygląd.
- Dwa porty USB
- Wyposażony w uchwyt Master shop 1693.1M
- Antypoślizgowy interfejs zaciskowy zapewnia bezpieczne pozycjonowanie roweru.
- Główna kolumna wykonana ze stali i skręcona razem, tworząc super sztywną ramę
- Mocowany bezpośrednio do podłogi lub na wytrzymałej metalowej płycie
- Opcjonalna wytrzymała duża stała płyta z funkcją poziomowania
- Montaż nie jest potrzebny, wystarczy go zamocować, podłączyć prąd i rozpocząć pracę

Specyfikacja techniczna:



- Wymiary: szer. 750 x 750 x wys. 2072 mm
- Waga: 106 kg (ze stalową płytą stałą)
- Maksymalna wysokość: 1780 mm
- Nośność: 400 N.
- Moc: 0,25 kW
- Napięcie sterujące: 5 V
- Wejście: 100-130 V; 60 Hz
- Prędkość ruchu: 3,3 m / min
- Stopień ochrony IP: IP30 - tylko do użytku wewnętrznego
- Poziom hałasu: 55 dB
- Certyfikat zgodności CE



		L	H	H1 max	B	H1 min	
628790	100 - 130 V	361	2074	1795	324	240	48400

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Akcesoria



Podstawa do 1693EL



Uchwyt na laptopa ze składanym ramieniem do 1693EL



Taca narzędziowa ze składanym ramieniem do 1693EL



Uchwyt na tablet do montażu na ramie do 1693EL



Zestaw podwyższający do 1.0



Wspornik zaciskowy z uchwytem do zacisku do 1693EL

Pochodne produkty



Elektryczny stojak serwisowy 2.0



Stojak serwisowy 2.0 bez podstawy