


# Taca narzędziowa do obsługi łożysk

1600SOS20-US



## Profile



## Cechy produktu

- Zestaw montażowy zawiera trzpień z dwoma gwintowanymi uchwytami, adaptory do następujących łożysk standardowych: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, wszystkie standardy Press-fit i dwa różnej wielkości adaptory pokryte tworzywem sztucznym, aby chronić powierzchnie karbonowe podczas montażu łożyska.
- Jeden z gwintowanych uchwytów zawiera system szybkiego zwalniania dla szybkiego i łatwego użycia.
- Zestaw do demontażu zawiera wytrzymały młot ślizgowy z adapterami, które wspierają demontaż łożyska o wymiarach wewnętrznych łożyska 6,5-8, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36mm.
- Wszystkie części są ułożone w wyciętych tacach piankowych, które pasują do naszych wózków Europlus, Eurovision, Eurostyle i Hercules

Nazwa produktu

SKU

Artykuł

Wymiary

Ilość

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Taca narzędziowa do obsługi łożysk	629063	1600SOS20-US		30
Adapter do wciskania łożysk		1721.1	30 x 42 - BB30 (2x), 24 x 41 - BB86/92 (2x), 22 x 41 (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 17 x 26 - 6803, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29x42 (2x)	18
Zabezpieczenie do montażu łożysk		1721.2	,	2
Rączka szybkiego przesuwu do 1721		1721.3		1
Nakrętka z prętem gwintowanym do zestawu montażu łożysk 1721		1721.4		1
Tuleja zaciskowa do 689/5BI		689.1/5	6,5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36	6
Prowadnica z rękojeścią do 689/5BI-US		689.2/5BI-US		1
Wkładka do 1600SOS20		vl.1600SOS20	564x364x30	1

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

